

WINco ARBONY OLD FACTORY 950



Parquet de roble francés tablones, seleccionados únicamente de duramen para esta gama, se parecen por completo a la madera recuperada genuina. Se ofrecen con inserciones metálicas (no obligatorias) que acentúan aún más la sensación de Old Factory. Este parquet de madera dura puede tener múltiples grietas, nudos abiertos, marcas de cepillado y manchas.

- COLECCIÓN **arbony**
- REF **W9500000**

ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

Lama

- 120/300 X 1800/3000

GROSOR (mm)

- 20/6
- 22

ESPECIE DE MADERA

- Roble Francés

ORIGEN

- Roble Centro Europeo


SELECCIÓN DE MADERA

- Rustic ABC

ACABADO

- Natural

SUPERFICIE



- Cepillado / Envejecido

PROTECCIÓN*

- Aceite UV - Sin mantenimiento

ESTRUCTURA**



- multicapa





- maciza

* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

** La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el veteado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y

recomendaciones de limpieza.

FORMATOS



CERTIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Dfl-S1,Cfl-S1

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,09 W/mk,0,12 W/mk

VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.

- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (ino mojada!).

VER GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las laminas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las laminas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.