

WINco PINE PAINT



Parquet de pino centenario recuperado de muy diferentes procedencias. Al elegir maderas recuperadas de este período fundamental de la historia, no solo está eligiendo trabajar con un material que ha resistido el paso del tiempo, sino que también está tomando una decisión sostenible.

- COLECCIÓN **reclaimed**
- REF **WPIP0000**

ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

Lama

- 70/230 X 400/2200

Espiga

- 90 X 540

Chevron

- 90 X 540

GROSOR (mm)

- 15/4
- 21/6

ESPECIE DE MADERA

- Pino

ORIGEN

- Asia y Europa


SELECCIÓN DE MADERA

- Rustic ABC

ACABADO

- Natural

SUPERFICIE



- Cepillado / Reclaimed

PROTECCIÓN*

- En crudo - Sin mantenimiento

ESTRUCTURA**




- multicapa


* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

** La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el veteado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y recomendaciones de limpieza.

FORMATOS




- Lama



- Lama diagonal




- Espiga



- Espiga diagonal



- Doble espiga



- Chevron 45

CERTIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Dfl-S1

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,09 W/mk

VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.
- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (ino mojada!).

VER GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las lamas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las lamas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.