WINco FRV BROWNIE

Parquet de roble cepillado y de color marron smoked medio acabado barniz UV sobre una base de roble cepillado y acabado mate. La protección del parquet acabado en Barniz UV le da un aspecto muy pausado y hace que el mantenimiento y limpieza sea de lo más sencillo.

- COLECCIÓN **classic**
- REF **WCRE0000**

ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

Lama

- 152 X 1750/2350
- 192 X 1750/2350
- 242 X 1750/2350

Espiga

- 70 X 490
- 90 X 600
- 100 X 500
- 140 X 700

WOOD INTERIOR COMPANY
winco®

Chevron

- 90 X 610
- 120 X 880
- 100 X 650

GROSOR (mm)

- 15/4
- 10/4
- 11/4

ESPECIE DE MADERA

- Roble

ORIGEN

- Roble Centro Europeo

SELECCIÓN DE MADERA

- Prime / Select
- Rustic AB
- Rustic ABC

ACABADO

- Smoked

SUPERFICIE

-  Cepillado / Cepillado

PROTECCIÓN*

- Barnizado UV - Sin mantenimiento

ESTRUCTURA**

- multicapa

* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

** La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el veteado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y recomendaciones de limpieza.

FORMATOS

-  Lama
-  Lama diagonal
-  Damero
-  Damero diagonal
- Espiga
- Espiga diagonal

-  Doble espiga
-

Chevron 45

CERTIFICACIÓN

- CE

CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Dfl-S1

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,09 W/mk

VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.

- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (¡no mojada!).

VER GUÍA DE INSTALACIÓN

WOOD INTERIOR COMPANY
winco®

WINco garantiza que el acabado de todas las lamas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las lamas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.