

## WINco IUK



Parquet de roble de color ahumado muy natural. Parquet smoked. Protección extrema Hardwax UV. Disponible en 3 anchos de 180, 220 y 260 mm.

- COLECCIÓN **esenciales,special,classic**
- REF **WIUK0000**

### ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

#### Lama

- 70 X 1200
- 120 X 1200
- 140 X 1200
- 180 X 1950/2400 (25% máx. pieza corta)
- 220 X 1950/2400 (25% máx. pieza corta)
- 260 X 1950/2400 (25% máx. pieza corta)
- 280 y superior X 2000/4000

#### Espiga

- 70 X 490
- 120 X 600
- 140 X 600

#### Chevron

- 120 X 525.120 X 1000
- 140 X 500
- 180 X 1000

### GROSOR (mm)

- 13/4
- 21/6

### ESPECIE DE MADERA

- Roble

## ORIGEN

- Roble Centro Europeo


## SELECCIÓN DE MADERA

- Prime/Select
- Rustic AB
- Rustic ABC

## ACABADO

- Smoked

## SUPERFICIE



- Cepillado / Cepillado

## PROTECCIÓN\*

- HardWax UV - Sin mantenimiento

## ESTRUCTURA\*\*






- multicapa

\* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

\*\* La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el veteado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y recomendaciones de limpieza.

## FORMATOS

-  Lama
-  Lama diagonal
-  Damero
-  Damero diagonal
-  Espiga
-  Espiga diagonal
-  Doble espiga
-  Chevron 45

## CERTIFICACIÓN



## CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Cfl-s1,Dfl-S1

## EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

## CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,12 W/mk,0,09 W/mk

## VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.
- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (ino mojada!).

## VER GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las laminas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las laminas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.