WINco INVISIBLE CLASSIC



Parquet de roble de aspecto muy natural y de color invisible y a la vez moderno. Una elección muy popular entre la gente joven que busca un pavimento cálido y polivalente. Muy fácil de combinar con todo tipo de mobiliario, moderno o minimalista. La protección del parquet acabado en barniz mate le da un aspecto muy pausado y hace que el mantenimiento y limpieza sea de lo más sencillo.

- COLECCIÓN **basic,special**
- REF **WINVP0000**

ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

Lama

- 190/1900
- 85/1900

GROSOR (mm)

- 13/4
- 15/4

ESPECIE DE MADERA

- Roble

ORIGEN

- Quercus Mongolica


SELECCIÓN DE MADERA

- Rustic ABC

ACABADO

- Natural

SUPERFICIE

- Lijado / Lijado

PROTECCIÓN*

- Barnizado UV - Sin mantenimiento

ESTRUCTURA**





- multicapa

* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

** La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el veteado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y recomendaciones de limpieza.

FORMATOS

- Lama
- Lama

CERTIFICACIÓN

- CE

CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Dfl-S1

EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,09 W/mk

VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.

- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (¡no mojada!).

WOOD INTERIOR COMPANY
winco®

VER GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las lamas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las lamas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.