



## WINCO ARBONY CAMPAGNE 21S

**Parquet de roble francés** auténticamente envejecida con desgaste y cepillado natural. **parquet envejecido**. Las vetas del roble francés, que es una madera noble y dura, se destacan y proporcionan un patrón curvo auténtico del máximo lujo.

- COLECCIÓN **arbony**
- REF **W21S0000**

### DIMENSIONES

#### ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

**Lama** 120/300 X 1800/3000 ,

**Espiga** 120 X 720,

**Chevron** 120 X 650,

GROSOR (mm) 20/6, 22,

### MADERA

ESPECIE DE MADERA Roble Francés

ORIGEN Roble Centro Europeo

SELECCIÓN DE MADERA Rustic ABC



ACABADO Natural

SUPERFICIE






Cepillado / Envejecido

**PROTECCIÓN\*** Aceite UV

**ESTRUCTURA\*\***  multicapa  maciza

\* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

\*\* La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el vetado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y recomendaciones de limpieza.

**FORMATOS** Lama  | Lama diagonal  | Espiga  | Espiga diagonal  | Doble espiga  |  
Chevron 45  | Chevron 45  | Chevron 60  |

## TÉCNICO

**CERTIFICACIÓN** 

**CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO** Dfl-S1,Cfl-S1

**EMISIÓN DE FORMALDEHIDO** Clase E11

**CONDUCTIVIDAD TÉRMICA** 0,09 W/mk,0,12 W/mk

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.
- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (¡no mojada!).

## GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las lamas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las lamas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.